



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNILINE 32 ISI 2

32 Zoll/80 cm Full-HD-Fernseher mit optimierter, einfacher Bedienung, TwinTuner und Bass Plus Technologie

EAN	Gewicht (ohne Fuß)	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588327 115	5.4 kg	titan	5532/9711	7.49 kg	5.6 kg	72.0 x 42.5 x 10.5 cm	72.0 x 47.0 x 25 cm	79.00 x 55.00 x 13.5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Full-HD-Smart-TV mit 32 Zoll / 80 cm Bilddiagonale

Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)

DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift

Klang mit BassPlus-Technologie: Stereolautsprecher mit zusätzlichem Subwoofer vom Soundspezialisten ELAC

2 Fernbedienungen enthalten: Klassische TECHNICONTROL + einfache Zusatzfernbedienung ISIZapper Universal

Einfache Bedienung durch logisches und übersichtliches OSD

CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel z.B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr)

Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

### BILD

Typ : FullHD dLED

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

Größe (cm) : 80 cm

Größe (Zoll) : 32

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

480p : Ja

480i : Ja

Blickwinkel : 178° / 178°

Format : 16:9

Zoom : Ja

Standbild : Ja

### AUDIO

HDMI Audio Return Channel : Ja

Ausgangsleistung in W : Lautsprecher: 2 x 7,5W @ THD+N < 1% / Subwoofer: 1 x 15W @ THD+N < 1%

Lautsprechersystem : 2.1 mit 15W Subwoofer

ELAC Bass Plus : Ja

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in) : 2 (hinten)

USB : 2 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-/Video -Eingang analog (3,5mm Klinke) : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

IEC (in) : Ja

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) : 1

Kopfhörerausgang : Ja (3,5mm Klinke)	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	Kabel (DVB-C) : 2	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA
CONNECT-App : Ja	Antenne (DVB-T2) : 2	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Elektronischer Programmführer : Ja	Antenne (DVB-T) : 2	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Schnellstart : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Kindersicherung : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	<b>STREAMING</b>
Mediaplayer : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	UPnP Server : Ja
Programmplatzmischung : Ja	<b>TUNER - SAT</b>	UPnP Client : Ja
Teletext : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	UPnP Renderer : Ja
Autostandby : Ja	DVB-S : QPSK	Live TV Streaming : Ja
Sleeptimer : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	TechniCast : Ja (optional über Dongle)
Hotelmodus : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	<b>STROMVERSORGUNG</b>
<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)	Nennspannung : 230 V
CI+ : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	Frequenz : 50 Hz
<b>HOTELMODE</b>	<b>TUNER - KABEL</b>	Netzteil : intern
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	
Energiekarten-Funktion : Ja	Symbolrate : 1.5 ... 7.2 Mbaud	
USB-Cloning-Funktion : Ja	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	
Multimediaanschlüsse : Ja	<b>WANDHALTERUNG</b>	
Lautstärke verriegelbar : Ja	Lochabstände : 100 x 100	
Menüverriegelung : Ja	<b>TECHNISAT CONNECT</b>	
Sperre Bedienfeld : Ja	Control : Ja	
Radiomodus : Ja	SFI : Ja	
Weckfunktion : Ja	MULTI PLAY : Ja	
Sleeptimer : Ja	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>	
Programmplatzmischung : Ja	SFI+ : Ja	
Multicode-Fernbedienung : Ja	ISI-Mode : Ja	
Startquelle auswählbar : Ja	TECHNIFAMILY : Ja	
Startprogramm auswählbar : Ja	ISIPRO : Ja	
<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	AUTOINSTALL : Ja	
Smart-TV : Ja	TECHNIMATIC : Ja	
ISIO-Internet : Ja	<b>TUNER - ANTENNE</b>	
ISIO-Live : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz	
HbbTV/Red Button : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz	
Mediatheken : Ja	Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)	
Webbrowser : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k	
HTML 5 Unterstützung : Ja	Bitrate : 4.98 ... 31.67 Mbit/s	
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8	
<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>	Spannungsversorgung : 5 V	
DVR - Funktion : Ja	Stromversorgung : 0.03 A	
DVR Speichermedium : USB, NAS	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>	
TimeShift : Ja	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1	
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja	Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF	
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja		
<b>TUNER</b>		
Tuner-Typ : Einkabel-TwinTuner		
Twintuner : Ja		
Sat (DVB-S2) : 2		

**ENERGIEWERTE NACH (EU) 2021/340**

Name oder Handelsmarke des Lieferanten :  
TechniSat

Anschrift des Lieferanten : TechniSat Digital  
GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Modellkennung : 5532/9711

Energieeffizienzklasse bei Standard-  
Dynamikumfang (SDR) : E

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei  
Standard-Dynamikumfang (SDR) : 26.2 W

Leistungsaufnahme im  
Bereitschaftszustand, falls zutreffend : 0.5  
W

Art des elektronischen Displays :  
Fernsehgerät

Seitenverhältnis : 16:9

Bildschirmauflösung (Pixel) : 1920 x 1080  
Pixel

Bildschirmdiagonale : 80.1 cm

Bildschirmdiagonale : 32 Zoll

Sichtbare Bildschirmfläche : 27.4 dm<sup>2</sup>

Verwendete Panel-Technologie : LED-LCD

Bildwiederholfrequenz (Standard) : 50 Hz

Mindestens garantierte Verfügbarkeit von  
Software- und Firmware- Aktualisierungen  
(ab dem Zeitpunkt der Beendigung des  
Inverkehrbringens) : 8 Jahre

Mindestens garantierte Verfügbarkeit von  
Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der  
Beendigung des Inverkehrbringens) : 7  
Jahre

Mindestens garantierte  
Produktunterstützung : 8 Jahre

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten  
angebotenen allgemeinen Garantie : 2  
Jahre

Art der Stromversorgung (Netzteil) : Intern

**LIEFERUMFANG**

TECHNILINE ISI 2 Gerät, FüÙe, ISIZAPPER  
und TECHNICONTROL Fernbedienung,  
externer Subwoofer Bass Plus von ELAC, CD  
mit Bedienungsanleitung, Kurzanleitung  
mit Garantiehinweisen



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.